

桜が丘建築協定の概要(参考)

	建ぺい率	容積率	建築物の用途	高さ	基礎	汚水処理	地下室	外壁後退	井戸の掘削	塀	敷地細分化	広告板等
第1工区	40%	80%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	×
第2工区	40%	80%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	×
第3-1工区	40%	80%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	×
第3-2、3-3工区	40%	80%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	×
第5-1工区	40%	80%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	×
第4-1工区	40%	80%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	×
第5-2工区	40%	80%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	×
第4-3工区	40%	80%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	×
第5-3工区	40%	80%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	×
第6-1工区	50%	100%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	×
第4-5-2工区	40%	80%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	×
第4-5-1工区	40%	80%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	×
第6-2工区	60%	150%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	○
第4-2-3工区	40%	80%	一戸建住居専用	最高10mかつ軒高7m	ベタ基礎等	水洗	×	1m以上	×	開放性のもの1.5m以下	×	×

※ただし書き等もあるため、建築協定管理委員会と協議をお願いします。